



工业型蠕动泵

产品型号：N6-30L/DZ45

流量范围：0.0019-28.15L/min



功能特点

1. 3.2英寸液晶显示，静音驱动设置，振动小、噪声低。
2. 机械按键操控，菜单式界面，方便用户随时设置各项参数。
3. 支持RS232/RS485通信。

适用泵头



DZ45



技术参数

驱动器	适用泵头	适用泵头	适用软管	转速范围 (rpm)	流量范围 (L/min)
N6-30L	闭环步进电机	DZ45	88#, 92#, 189#, 191#, 193#	0.1-300	0.0019-28.15

流量范围	0.0019~28.15升/分钟
转速范围	0.1-300转/分钟
流量精度	<±0.5%
转速分辨率	0.1rpm
定时分配功能	0.1秒~9999小时
操作方式	机械按键+数码调速旋钮
显示方式	3.2英寸液晶屏
启停、换向信号	无源开关量信号, 如: 脚踏开关; 有源开关量信号: 5V, 12V, 24V通用
外控调速信号	0-5V、0-10V、4-20mA 任选
输出接口	输出电机运行状态 (集电极开路输出)
适用电源	AC220V±10%, 50Hz/60Hz(标配); AC110V±10%, 50Hz/60Hz(选配)
消耗功率	<300W
通信接口	RS232、RS485支持 Modbus通信协议 (RTU模式)
电机类型	闭环步进电机
驱动器尺寸(LxWxH)	262.4×302×267.9mm
驱动器重量	13.5kg
相对湿度	<80%
环境温度	0-40°C
回吸角度	0-360度

尺寸图 (Unit:mm)

