

紧凑型蠕动泵

产品型号：LabT

流量范围：0.0024-930mL/min



产品简介

LabT型蠕动泵采用闭环步进电机驱动，体积小，噪音小。结构紧凑，外观精美。采用OLED高清显示屏，具备外控接口，可实现远程控制。可与电脑通信，标准Modbus通信协议（RTU模式），控制泵运行状态。

产品特点

1. 泵头安装方便，流量稳定；
2. 低功率，静音工作；
3. 高清OLED显示屏；
4. 数码旋钮调速，调速方便；
5. 掉电记忆功能；

屏幕显示



适用泵头



KT15泵头



UD15泵头



MiniPump泵头

型号	泵头	转速(rpm)	适用软管	流量范围(mL/min)	重量(kg)
LabT	KT15	0.1~350	13#	0.0033-11.55	0.8
			14#	0.0156-54.60	
			19#	0.0286-100.10	
			16#	0.0477-166.95	
			25#	0.0933-326.55	
	UD15	0.1~350	16#、17#、25#	0.08-930	
MiniPump	0.1~300	1×1, 2×1, 2.5×1, 3×1, 13#, 14#, 16#, 25#	0.0024-190		

技术参数

型号	LabT/KT15 LabT/minipump LabT/UD15
适配器	标配220V转24VDC/1.25A适配器
转速分辨率	0.1rpm
消耗功率	<15W
显示方式	0.96吋OLED显示屏
操作方式	长寿命进口按键
转速范围	LabT/Mini: 0.1-300rpm/min LabT/UD15: 0.1-350转/分钟 LabT/KT15: 0.1-350转/分钟
工作环境温度	0-40°C
工作环境湿度	<80%
通信方式	USB接口、RS485接口 (Modbus协议, RTU模式)
外控方式	启停、方向控制 (开关量信号) 0-5V、4-20mA (标配) 0-10V (选配)
产品尺寸	189*128*135mm (L*W*H)
重量	1100g

尺寸图 (Unit:mm)

