

快装型泵头

产品型号：DZ25-6L

流量范围：0.3-6000mL/min



产品简介

DZ系列泵头更换软管方便，泵头壳体采用铝合金或PPS聚苯硫醚材料，304不锈钢滚轮总成。适用壁厚2.4mm的软管，满足0.3-6000mL/min的流量范围，适用于液体粘度高，且含有颗粒、絮状物或出口压力大，有吸程、扬程要求的应用场合。泵头卡管结构设计新颖，即可配备定制软管接头，也可以采用弹性管卡，无接头连接，满足卫生要求。行业应用：工业仪器配套、生物配套。

产品特点

1. 更换软管时压块与本体分离。
2. 卡管结构新颖，即可采用定制接头，也可采用弹性管卡。
3. 流量范围宽泛，适用15#、24#、35#、36#软管。
4. 可以多泵头串联使用。

技术参数

型号	外壳材料	适用软管		管卡/管接头材料	(转速0.1~600rpm) 流量范围mL/min	重量(kg)
		管号	内径×壁厚(mm)			
DZ25-6L	PPS	15#	4.8×2.4	尼龙	0.3-1800	0.85
		24#	6.4×2.4		0.55-3300	
		35#	7.9×2.4		0.8-4800	
		36#	9.6×2.4		1-6000	

安装步骤



1. 扳动左右扳杆，取下压块总成。

2. 将装好软管的接头或管卡压入泵壳两端的卡槽内。

3. 放入压块总成，扳动左右扳杆将压块总成锁死。

尺寸图

